

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MATÉRIEL
DU 22 MAI AU 14 JUIN 2025

ÉTÉ
2025



440
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

CONDITIONS
AVANT
SAISON

MONOSEM



100 % ÉLECTRIQUE !

SEMOIR MONOGRAINNE VALOTERRA ÉLECTRIQUE

Architecture 66V, disques ouvreurs de grand diamètre 450mm, facilité et rapidité de réglages du boîtier de distribution : 1 min/rang suffit pour passer d'une culture à l'autre.



ARLAND

PULVÉRISATEUR TRÂINÉ EXPERT +

De 2 600 à 6 000L. Largeur de rampe de 24 à 44m. Suspension hydraulique de l'essieu de série.



Jeantil

ÉPANDEUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27m³, de 6 à 20T de C.U. Caisse étroite, 1 ou 2 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



DISTRIBUTEUR PORTÉ X40+ ET X50+ ECONOV SPEED CONTROL

Capacité de 1 900 à 4 200L. Largeur d'épandage de 18 à 50m. Le modèle ECONOV SPEED CONTROL permet de gagner en qualité d'épandage avec l'ajustement automatique de la largeur d'épandage en fonction de la vitesse.



SEMOIR PNEUMATIQUE RAPIDE MAXI DRILL

Disponible de 3 à 6m avec multi-trémies de 3000 à 4100L. Nombreuses combinaisons de semis et d'apport d'engrais. 2 rangées de disques, rouleau pneu et ligne de semis P120 offrant une polyvalence extrême. Selon point de vente.



ALPEGO
Your Partner In The Field



**FISSURATION EN PROFONDEUR ET MULCH
EN SUPERFICIE EN UN SEUL PASSAGE !**

MODÈLE PRÉSENTÉ 11 DENTS

DÉCOMPACTEUR K-EXTREME 400

Décompacteur 4m repliable, sécurité boulon, 8 dents avec système de démontage des socs et des exploseurs ultra rapide AL-Fast, rouleaux Franter H50 double à pointes et terrage hydraulique pour un affinage parfait, grand dégagement de 885mm. Large gamme de 2,5 à 6m, fixe ou repliable, sécurité boulon ou non-stop hydraulique. Disponibles selon point de vente.



Ibbreviagri

HERSE ROTATIVE REPLIABLE P24F

Largeur 4, 5 et 6m. Boîtier 240cv. Nouvelle barre niveleuse élargie, racleurs réversibles en Hardox. Options disponibles : dents à démontage rapide SUPERFAST 300x15mm, réglage hydraulique de la barre niveleuse, nouveau système ISOBUS.



QUIVOGNE

MODÈLE PRÉSENTÉ : ROLLMOTT
AVEC LAME DE NIVELEMENT

11 180 € HT

ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

Largeur de travail 6,20m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø620mm. 2 autres gammes disponibles :

- Rollmott : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø630mm
- Rollmax : rouleau de 5,30 à 15,30m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø620mm fonte Ductile. HOMOLOGATION 40 km/h jusqu'à 8,30m sans planche niveleuse. Reste de la gamme : 30km/h.

NOUVEAU!



CARRE
L'expertise par 100 ans



**RÉGLAGE INDÉPENDANT DE LA HAUTEUR DES
ROUES DE CONTRÔLE AVANT ET ARRIÈRE :
PROFONDEUR DE TRAVAIL CONSTANTE !**

SCALPEUR DE PRÉCISION URASI

Fixe ou repliable, porté 3 points, de 3 à 6m. Répartition des dents sur 4 rangées. Grand dégagement sous châssis. Dents 80x12mm avec contre ressort, soc triangulaire plat 250mm. Réglage indépendant de la hauteur des roues de contrôle avant et arrière. Herse poigne arrière à réglage hydraulique montée sur 3 barres. Boîtier de contrôle en cabine.



QUIVOGNE

DÉCHAUMEUR À DENTS BLACKBEAR

Modèle porté de 3 à 5m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø450mm. Différents rouleaux disponibles.



CHARRUE SEMI-PORTÉE VOYAGER

De 5 à 14 corps (14 à 22") pour une puissance tracteur de 155 à 800cv. Trois types de sécurité : boulons et deux versions en sécurité hydraulique. Large choix de socs, pointes, rasettes... 4 accessoires de réappui pour une finition optimale.



15 490 € HT

CULTIVATEUR DEKOFLEX

Largeur de travail 5m, pour tracteurs de 150 à 200cv, 22 dents, rouleau barres carrées Ø500mm, repliable en 2 parties avec verrouillage, dent vibrante « Eurospire » (35x35mm) assurant un bon déchaumage et mélange entre la terre et les résidus, réglage de profondeur de travail par système de broches.

DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI-PORTÉ

De 4,20 à 8,20m de largeur de travail. De 36 à 68 disques, Ø 620mm en écartement de 230mm. Des paliers sans entretien pour une longévité maximale. Une meilleure pénétration avec la sécurité non-stop ressort sur chaque bras. Dégagement 725mm sous bâti et jusqu'à 1350mm entre les 2 rangées de disques, pas de risque de bourrage même en présence de beaucoup de résidus végétaux ! Réglage hydraulique de la profondeur. 8 rouleaux au choix. Pour tracteurs de 125 à 450cv.



 zagroda

8 770 € HT

DÉCHAUMEUR À DISQUES RX 3M

2 rangées de disques Ø560x4mm. Sécurité élastomère, déflecteurs latéraux réglables en hauteur, rouleau barro Ø500mm. Panneaux de signalisation avec éclairage LED.



DÉCHAUMEUR À DISQUES METHYS

Déchaumeur à disques spécialisé pour un travail superficiel précis de 4 à 7cm de profondeur. Modèles 3m fixe, 4 et 5m repliable portés, 5 à 8m trainé. Machine adaptée à l'agriculture de conservation des sols, aux agriculteurs qui rencontrent des problèmes de graminées résistantes et aux agriculteurs BIO qui souhaitent réaliser plusieurs faux-semis très superficiels.



ERO

ROGNEUSE ÉLITE

Très grande puissance de coupe grâce à la forme des couteaux avec effet d'aspiration de tous les résidus de végétation. Modèles disponibles en 1 rang, 2 rangs ou 2 demi-rangs. Nombreuses possibilités de réglages.



4 990 € HT

HERSE ROTATIVE MEKFARMER 80-130

Largeur de travail 1,30m, rouleau packer réglable, cardan sécurité friction, déflecteurs latéraux



CHÂSSIS ARRONDI POUR FACILITER LES ENTRÉES ET SORTIES DE RANGS



NIB

TONDEUSE ELASTIK À LARGEUR DE TRAVAIL VARIABLE

Écartement hydraulique compensé, amplitude de 50 à 90cm en fonction des modèles de la gamme de 1,20 à 3,60m. Graissage centralisé, rouleau arrière et roues avant.

SEGIMAK

8 250 € HT

PORTE OUTILS BIEL AVEC TONDEUSE-ÉPAMPREUSE

Porte outils polyvalent, extension hydraulique du châssis, attelage avant ou arrière, roue de contrôle de profondeur pneumatique, tondeuse-épampreuse escamotable D/G et sécurité ressort.



TURBINE SILENCIEUSE ET FAIBLE CONSOMMATION DE CARBURANT



CALVET

PULVÉRISATEUR À TURBINE TANGENTIELLE

Bonne qualité de traitement, uniforme sur toute la hauteur. Homologué ZNT. Orientation avant/ arrière des turbines. Écartement hydraulique des turbines de série. Bande LED de travail sur toute la hauteur des turbines. Facilité d'utilisation. Existe en modèle porté, semi porté et traîné.

TRÉMIE FRONTALE PROGRESS TF

Première trémie frontale sur le marché permettant la gestion combinée de 4 trémies distinctes, toutes pilotées via une seule interface ISOBUS. Répartition des produits sur un ou deux circuits d'air indépendants pressurisés. Débits records de 26 kg/min en trémie simple ou 70 kg/min en trémie double. Trémies de 1 400 à 2 400L (avec trémies additionnelles) non soumises à pression pour une plus grande capacité d'ouverture. Nombreux phares de travail. En option : tasse-avant, 4 caméras latérales...




PERMET L'AJUSTEMENT DE 4 DOSAGES DIFFÉRENTS ET LE SEMIS À 2 PROFONDEURS DISTINCTES GRÂCE AU SYSTÈME DE SEMIS SKY !

NOUVEAU!



MODÈLE PRÉSENTÉ
PROGRESS P50



À PARTIR DE
41 160 € HT (HORS OPTION)

COMBINÉ PROGRESS P30 4M HR 190

Combiné de semis Progress P30 4m monodisque 28 rangs et herse rotative 190cv avec packer. Nouvelle génération de semoir équipé au choix de 1, 2 ou 3 trémies (capacité totale maxi 2 100L). Doseur simple et ergonomique : semer de 0,5 à 450kg/ha à une vitesse de 8km/h. Tête de distribution ADS II garantissant précision et répartition parfaite. Jalonnage asymétrique multi-largeurs. Simplicité de réglage grâce à la centralisation sur 1 seul panneau de commande. Existe aussi avec 3 autres lignes de semis possibles : P20 20kg, P50 50kg ou P100 100kg, 3 ou 3,50 ou 4m fixe.



SEMOIR DE SEMIS DIRECT EASY DRILL

Grâce à leur ligne de semis haute performance, les semoirs Easy Drill assurent une précision d'implantation sans compromis pour sécuriser le rendement des cultures. En version pneumatique, l'Easy Drill est capable de semer 4 produits différents, à 4 doses différentes, en dissociant 2 profondeurs de semis. Les 4 trémies sont gérées par le boîtier CCI Isobus. En version mécanique, le semoir possède 2 trémies avec la possibilité de dissocier les 2 profondeurs. De 3 à 4m.

MONOSEM




SEMOIR MONOGRAINNE PNEUMATIQUE

Semoir monograinne pneumatique à enterrage à disques. Distribution polyvalente (maïs, tournesol, betterave, colza, sorgho). Grand choix de châssis. Disponible en version électrique NG PLUS 4 de 4 à 18 rangs, inter-rang 37,5 à 80cm. Polyvalence et précision, qualité de semis incomparable et une profondeur toujours optimale. Préparation conventionnelle ou simplifiée.



24 990 € HT

SEMOIR SEMIS SIMPLIFIÉ PNEUMATIQUE AIRSEM PRO 4F MODÈLE 6038

4 rangées de dents. Bras 25x25mm et châssis de 50x60mm. 6m, 38 rangs. Socs en "T" inversé en tungstène (option). Le semoir est équipé d'une distribution volumétrique à cannelures de grande capacité, d'une turbine à entraînement par cardan, de 4 roues de contrôle de la profondeur (selon modèle). 2 trémies possibles.



TONNE À LISIER

Volume de 10 500 à 27 500L, flèche et train roulant à suspension hydraulique, disponibles en version compresseur ou pompe, différents outils d'épandage possibles dont patins enfouisseurs SKATE avec vis d'alimentation Inox temporisée.

CONDITIONS
AVANT
SAISON



ARLAND

PULVÉRISATEUR PORTÉ HÉLIUM 2

Capacité 1 200 ou 1 500L. Attelage automatique. Appareil compact. Rampe aluminium de 18 à 24m. Incorporateur et tableau de mise en œuvre protégés. Coffre de rangement intégré à la cuve de rinçage. Compatibilité Isobus. Pompe pistons membranes jusqu'à 200L/min.



CONDITIONS
AVANT
SAISON

TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000L. Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : épandage précis et maîtrisé.



RECORD 2

TONNE À LISIER

Large gamme de tonnes à lisier de 5 500 à 25 000L, de tonnes de transfert, d'arrosage et d'hydrocurage. De nombreux équipements disponibles (pompes, bras de pompage, rampes et enfouisseurs, essieux, pneumatiques) permettant de configurer la tonne à lisier selon les besoins.



CONDITIONS
AVANT
SAISON

ÉPANDEUR À FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27m³, de 6 à 20T de C.U. Caisse étroite, 1 ou 2 essieux, 4 dispositifs d'épandage.

TANCO

ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse trainée double satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Table d'enrubannage fractionnée permettant un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Ø de balle jusqu'à 1,5m et poids maxi 1400kg.



DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ : PLUS DE 70 BALLE/S/H !



3 695 € HT

KIT PLATEAUX À TOURNESOL 6.10M

Fixation rapide des plateaux par pincement avec une seule vis de serrage par plateau. S'adapte sur tout type de coupe à céréales de toutes les marques. Longueur de plateaux 1,24m ou 1,45m, écartement entre plateau de 54mm. Livrés pré-montés avec diviseurs en tôle galvanisée, temps de montage moyen d'un jeu de plateaux estimés à 1h30. Diviseurs inclus, rabatteurs en option.



photo non contractuelle



VITESSE DE TRAVAIL 2 FOIS PLUS ÉLEVÉE QU'UN GYRO-ANDAINEUR

ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour un meilleur respect des fourrages, travail à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponible de 7,50 à 11,80m.



PRESSE EXTREME 266-286

Large gamme de presses à chambre variable. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Ø des balles de 0,80 à 1,80m. Pick-up 2,20m maxi. Balancier permettant une pression performante.



CRÉDIT 5 CAMPAGNES 0%
1^{ère} ÉCHÉANCE À 1 MOIS

ENRUBANNEUSE TRAINÉE 3100SA

Bras de chargement, dérouleur 750mm, compte tours, kit de basculement de la balle et système automatique.



ANDAINEUR À TAPIS 9 M

2 unités de ramassage pouvant se rapprocher ou s'écarter afin de faire un andain central (largeur de travail 9m) ou un andain latéral droit ou gauche (largeur de travail 7m). Faible diamètre de rotors permettant au fourrage de monter très facilement (conservation des feuilles maximisée). Rotors segmentés sur leur longueur afin de suivre parfaitement les irrégularités du sol. Hauteur de châssis permettant aux unités de ramassage de passer au-dessus des andains lors des manœuvres.

Sip - Distribution de la marque via distributeurs agréés.



ANDAINEUR STAR DOUBLE ROTORS

Andaineur 2 rotors avec largeur de travail de 6,20 à 9,94m réglable hydrauliquement. Triple tandems brevetés SIP (6 roues/rotor), suivi de sol 3D et relevage séparé des rotors, dépose latérale ou centrale de l'andain.



FAUCHEUSE FRONTALE SILVERCUT DISC

Largeur de travail de 3 à 3,74 m suivant modèle. Avec ou sans conditionneur (doigts polyéthylène ou rouleaux). Système de sécurité par assiette DDSS. Changement rapide des couteaux. Patin d'usure en Hardox®. Système S-Flow pour un parfait suivi du terrain.



FANEUSE SPIDER SEMI-PORTÉE

Gamme de faneuses rotatives professionnelles semi-portées à 8, 10, 12 ou 14 rotors robustes pour travailler de grandes surfaces avec des fourrages denses. Technologie permettant une utilisation simple, fourrage uniformément réparti sans contamination par la terre ou le sable. Angle de fanage réglable facilement pour un travail aisé et rapide.

NOUVEAU!

KRONE



GROUPE DE FAUCHE EASYCUT B

Nouvelle Gamme EasyCut B : Performance et polyvalence au service de la fauche ! Nouveau EasyCut B 880 (8,52 m ou 8,72 m.) et B 1050 (9,30 m à 10,45 m) : Dépose à plat ou en andains, par tapis ou vis sans fin selon les modèles. Avec ou sans conditionneur, conditionneur à fléaux ou à rouleaux. Suspension hydraulique des lamiers pour un confort d'utilisation et un suivi optimal.



BROYEUR MASTER-COUCPE

Disponible de 4,80 à 6,40m. 5 rotors à 2 couteaux inférieurs sur le broyeur 4,80m et 5 rotors à 3 couteaux inférieurs sur le broyeur 6,40m. Déflecteurs et contre-couteaux pour une très bonne qualité de broyage.

+ DOUBLE BRAS PARALLÉLOGRAMME !



7 690 € HT

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60M

Pour travaux d'entretien, utilisation sur tracteur de faible puissance de 35 à 100cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80m.



BROYEUR MONODISQUE

Broyage à droite : attelage 3 points arrière, 3 points avant ou chargeur. Broyage à gauche : attelage 3 points avant et télescopique. Rotor avec 3 couteaux escamotables. Couteaux 3 positions. Vitesse de rotation du rotor 1900tr/mn (débit nécessaire 50L/mn). Coupelle d'appui Ø700mm avec semelle HARDOX libre en rotation et en inclinaison pour un meilleur suivi du sol. Effacement par vérin et boule d'azote réglable par pompe à main. Largeur de travail : 1m.

ACCESS



7 650 € HT

BROYEUR CALYPSO 2,80M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre-couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteurs de 60 à 120cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3m.



BROYEUR DR8

Disponible en 2,80 et 3,20m, caisse dotée de 3 poutres et d'un grand volume pour s'adapter aux végétations denses (herbe, maïs, paille et broussailles). Le rotor de Ø244mm offre une excellente rigidité et un diamètre de coupe élevé. Rotor polyvalent et évolutif permettant le montage de tous types d'outils de coupe, dont le marteau B9. La forme arrondie du capot arrière assure une bonne répartition de la matière ainsi qu'un accès facile pour l'entretien. Les roues semi-pivotantes sont réglables en hauteur et en écartement, et peuvent être remplacées, en option, par un rouleau à réglage assisté.



Rabaud

TÊTE DE BROYAGE À MARTEAUX MOBILES SUR PELLE

Adaptable sur mini pelle de 2,2 à 3,5t avec fixation intermédiaire autonivelante (blocage possible) et attache Morin n°1. Rotor hélicoïdale avec 12 marteaux mobiles (Ø de broyage 3cm).



14 990 € HT

ÉPAREUSE T470 P SMART

Pivot 102°. Portée 4,65m. Puissance rotor 45cv. Réservoir d'huile 120L. Commandes Electra. Groupe 1m couteaux manilles. Suspension oléopneumatique.

QUIVONGE



4 750 € HT

GYROBROYEUR BLSN 2,30 M

3 boîtiers 65cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720kg.

lbreviagri



6 980 € HT

BROYEUR D'ACCOTEMENT SUPER MASTER 2M

Pour tracteur de 60 à 90cv, largeur de travail 2m, 650kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50m pour tracteurs de 25 à 120cv.



CONFORT,
SIMPLICITÉ ET
EFFICACITÉ !



ÉPAREUSES

Le VFR bras avancé hydraulique : une exclusivité McCONNEL disponible à partir du modèle 4,80m.

Un confort de travail inégalé : le chauffeur garde l'œil sur la tête de broyage et sur la trajectoire du tracteur en même temps. Le bras VFR permet de contourner les obstacles avec peu de manœuvres. Bras en parallélogramme : la hauteur de coupe reste la même quand on fait varier la portée de la tête de broyage.



ÉPAREUSES

Large gamme d'épareuses pour débroussaillage, fauchage, taille des haies, entretien des voiries, des fossés, des talus, des bords de routes et chemins. Divers types de bras : droit, en S ou L, bras télescopique. Diverses puissances de rotors de 25cv à 80cv proposées en fonction des modèles.

Portée horizontale de 3,2m à 8,5m, largeurs de coupe de 0,9m à 1,2m, puissances de tracteurs de 30 à 220cv. Différentes commandes disponibles selon modèles.

PROFITEZ DU STOCK SCAR DISPONIBLE
THIEVIN
BENNE CORTAL

7 modèles de 14 à 32T de PTAC. Châssis en acier HLE, pour une grande robustesse et une fiabilité incomparable pour tous les travaux agricoles en simple essieu, boggie, tandem ou tridem. Plusieurs longueurs de caisse. Option ISOBUS ISOTHIEV possible sur l'ensemble de la gamme de remorques agricoles et TP Thiévin.


NOUVELLE OPTION ISOTHIEV : GESTION DES FONCTIONS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES DEPUIS LA CABINE VIA L'ISOBUS TRACTEUR.

BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée : pose à terre 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10m, standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8m, fond plat de 8 à 11m.


FREINAGE SUR TOUTES LES ROUES !
PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12m pour un PTAC de 12 à 26T. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Échelles télescopiques. Existe en 8 roues.

PLATEAU FOURRAGER RPX 12026 SE+ A40

Longueur 12m, largeur 2,5m PTAC 26T. Freinage double ligne pneumatique et suspension sur les 3 essieux. Équipements : roues 445/45R19,5 neuves, ridelles droites, coffre à sangles métallique, éclairage LED. **Disponible également en double ligne freinage hydraulique (tarif sur demande).**



à vous de choisir !
Huile
Air

25
ton/s

TARIF 1228 SE+ NORME DE FREINAGE 2024 SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE, LARGEUR 2,40 M
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

22 490 € HT
40
ton/s

TARIF NORME DE FREINAGE 2025 DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE
24 490 € HT
TARIF NORME DE FREINAGE 2024 SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

20 990 € HT
25
ton/s

TARIF NORME DE FREINAGE 2025 DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE
22 990 € HT
40
ton/s


à vous de choisir !
Huile
Air

BÉTAILLÈRE POSE À TERRE BHX 651 SE+ A40

Bétaillère pose à terre 6,50m, freinage double ligne pneumatique. Largeur intérieure : 2,30m. Pneus 385/55R19,5. Plancher antidérapant optima, séparation 2 battants sur rail, barrière de chargement EVO 400, portes arrière à verrouillage automatique AFS. **Disponible également en double ligne freinage hydraulique (tarif sur demande).**

AUX NORMES 2024 ET 2025

COSNET 
MATÉRIEL AGRICOLE

BÉTAILLÈRES PLUTON ET NEPTUNE 5.20



PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	FOND	NOMBRE DE BÊTES	DIMENSION CAISSE	ROUES	PRIX FREINAGE 2024 SIMPLE LIGNE*	PRIX FREINAGE 2025 DOUBLE LIGNE HYDRAULIQUE
PLUTON 5.20	Pont de chargement assisté par 2 vérins à ressort.	Larmée	8 à 10	5,10x2,40m	13.0/65-10 18 Plys	9 890 €	12 490 €
NEPTUNE 5.20	Abaissement et relevage hydraulique. Pose au sol.	Résine	8 à 10	5,10mx2,40m	315/80R22.5	X	16 190 €

*limite de stock

**TARIF NORME DE FREINAGE 2024
SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE**
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

9 870 € HT
**TARIF NORME DE FREINAGE 2025
DOUBLE LIGNE PNEUMATIQUE**
12 790 € HT

PLATEAU FOURRAGER BR 88

Modèle 4 roues, 9m, C.U. 8T, demi-tandem avant et essieu fixe arrière, roues 11,5/80-15,3. Disponible également en freinage double ligne hydraulique (tarif sur demande).



BENNE À RIDELLES CERES 4.9

Remorque à ridelles CERES C.U. 5,02 T, PTAC : 6,3T, plateau 3,60m. Portes arrière 2 battants hauteur 1m. Ridelles escamotables hauteur 0,50m. Réhaussses de 0,50m en option. Pneus 11,5/80-15,3 14 Plys.


**TARIF NORME DE FREINAGE 2024
SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE**
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

6 590 € HT
Jeantil 

BENNE MONOCOQUE MODÈLE BR

Bennes grand volume de 10 à 48m³ et de 8 à 24T de charge utile.



440 POINTS DE VENTE EN FRANCE



POSSIBILITÉ D'AJOUTER
UN CADENAS



BARRIÈRE D'HERBAGE

Barrières extensibles en pas de 1m, existe de 2 à 6m. Équipées de 2 verrous à ressort inox pour une fermeture sécurisée.

RÂTELIER

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



BROSSE, PAILLE ET
RACLE EN UN SEUL
PASSAGE!



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

26 500 € HT

NETTOYEUR DE LOGETTES FARMXPRT

Moteur diesel Kubota 14cv, entraînement par les 2 roues arrière, dirigeable par la mono roue avant. Phare de travail, racleur relevable 1.2m placé sous le véhicule, cuve arrière de 900L avec convoyeur droite/gauche à vitesse variable. Brosse de balayage 850mm repliable. Disponible selon point de vente.



PASDELOU
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE

TONNE À EAU MONOBLOC 4 400L

Citerne monobloc roulante 4 400L avec châssis soudé sur la cuve. Bac niveau constant en option.

TARIF NORME DE FREINAGE 2024
SIMPLE LIGNE HYDRAULIQUE
(DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

4 990 € HT



Jeantil

MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

Forme cylindrique de caisse associée aux nouvelles vis pour diviser par deux le temps de coupe et de mélange. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38m³ (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégré.



Tatoma

MX VD 200 MÉLANGEUSE TRAPPE LATÉRALE

Mélangeuse 20 m³ de capacité, double vis avec couteaux carbure dentelés. Châssis indépendant. 4 pesons Ø54mm sur châssis. Déchargement par trappe latérale avant/droit. 4 contre-couteaux réglables manuellement. Béquille hydraulique. Anneau tôle anti-débordement. Éclairage routier. Roues 445/45-19,5. Options : pesée programmable, aimants, rampe contre couteaux pour betteraves.



zagroda

1095 €^{HT}

PINCE BALLE RX

1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Diamètre de balles 0,90 à 1,60m. Capacité 900kg. Ouverture max des bras : 2,05m. Poids : 190kg. Attelage EURO.



ETHALER

VALET DE FERME

Une gamme complète de 19 à 72cv. Bras standard télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Rayon de braquage optimisé. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas.

SCAR & CLICK

À COMMANDER
EXCLUSIVEMENT SUR
SCAR&CLICK



FARMANIP



8680 €^{HT}

À PARTIR DE
7490 €^{HT}

CHARGEUR FARMANIP S6

Farmanip, nouvelle marque du groupe M-Extend, chargeur S6, pour tracteur de 50 à 120cv, force d'arrachement 1500kg, hauteur de levée à l'axe de l'outil : 3,5m, inclus : adaptation, monolevier par commande à câbles 3 fonctions hydrauliques, porte-outils Euro, couplage hydraulique par push-pull.

3 FONCTIONS
HYDRAULIQUES !



ALTEC

PINCE BALLE

Ø de balles 0,90 à 1,40m. Attelage bridé EURO ou MX. Capacité 1200kg.

Fliegl



REMORQUE FOND POUSSANT TAURUS

Garantie une vidange rapide et en toute sécurité, volume de 35 à 60m³, caisse et châssis galvanisés, flèche à suspension hydraulique, train roulant en suspension hydraulique, barre anti-encastrement escamotage automatique.

SCAR**COUR DE FERME****TERRAMAX**

À PARTIR DE
1750 € HT

FENDEUSE 18 T

1,08m de dégagement. Vérin escamotable, lève buche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Entraînement pompe tracteur. 315kg.

DESCRIPTION	PRIX C HT
Entraînement pompe tracteur. 315 kg	1 750 €
Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg	2 490 €
Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 385 kg	2 750 €

1795 € HT**MULTIBENNE CHARGEUR AGRICOLE**

1,60m, 8 dents, 0,86m³, 340kg.
Lame d'usure 110x16mm. Attelage EURO. Autres attelages en option.



À PARTIR DE
995 € HT



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan. Capacité 340L. Capacité max. de malaxage 280L. Vitesse de la cuve 23 tr/min.

CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	NOMBRE DE SAC DE CIMENT	PRIX C HT
340 L	280 L de malaxage	1	995 €
420 L	350 L de malaxage	1,5	1 150 €



À PARTIR DE
1690 € HT

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus. Largeur 1,50m - puissance 45cv - nombre de couteaux 2 - poids 308kg

LARGEUR	PUISSANCE	POIDS KG	NOMBRE DE COUTEAUX	PRIX C HT
1,50 m	45 cv	308	2	1 690 €
1,50 m	75 cv	388	3	2 190 €
1,80 m	75 cv	498	3	2 490 €



À PARTIR DE
795 € HT

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant. Longueur 1,60m.

LONGUEUR	PRIX C HT
1,60 m	795 €
1,80 m	870 €



SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES www.longitude-ouest.com - 2025. Ingression Zolbire (36). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillé, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Offre valable du 22/06/2025 au 14/06/2025. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%. Crédit photo pl - Adobe Stock

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.

